

**Der kostensparende Team-Drucker.** Der LP 4018 leistet ganze Teamarbeit. Damit sparen Sie weitere Peripherie-Geräte und jede Menge Druckkosten. Fragen Sie auch nach T.O.M., dem „Total Output Management“-Konzept von TA Triumph-Adler. Wir bieten Effizienz mit System.

## Technische Daten

### Druckvorgang

Typ	Laserdrucker mit internem Controller
Drucktechnologie	Elektrofotografischer Laser s/w
Druckgeschwindigkeit	bis zu 18 Seiten A4 pro Minute in s/w 1. Seite nach ca. 9,5 Sekunden
Auflösung	1.200 dpi (1.800 x 600 dpi), bis zu 2.400 dpi interpoliert

### Hardware/Software Eigenschaften

Prozessor	PowerPC 405/200 MHz
Speicher	16 MB (max. 144 MB / 1 DIMM Steckplatz)
Emulation	PCL6, PostScript II (KPD L 2)

### Schnittstellenunterstützung

Standard Schnittstelle	USB 1.1, IEEE 1284 parallel
Optionale Schnittstelle	10 Base T/100 Base TX

### Papiermanagement

Standard Papierzufuhr	max. 500 Blatt Universalkassette, max. 100 Blatt Multi-bypass
Optionale Papierzufuhr	3 x 500 Blatt Universalkassette, 1 x 2.000 Blatt Großraum-Magazin 60–105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
Standard Papieraussgabe	max. 250 Blatt face-down
Optionale Papieraussgabe	max. 250 Blatt face-up (max. 100 Blatt mit optionaler Duplex Einheit), 2.000 Blatt Ablagefach
Papierformate	A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
Papiergewichte	Universalkassette: 60–105 g/m <sup>2</sup> , Multi-bypass: 60–200 g/m <sup>2</sup>
Druckmedien	Universalkassette: 60–105 g/m <sup>2</sup> Normal- und Recyclingpapier, Multi-bypass: 60–200 g/m <sup>2</sup> Normal- und Recyclingpapier, Folien*, Etiketten*, Umschläge*

### Abmessungen/Gewicht

Abmessungen/Gewicht	345 x 390 x 300 mm (B x T x H), ca. 14 kg
---------------------	---



Der LP 4018 wurde gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms der US-Umweltbehörde hergestellt.

Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. (06/2003)

## Umwelt

Netzspannung	220/240V, 50/60Hz, max. 3,8A
Leistungsaufnahme	ca. 383W im Betrieb/17W im Stand-by-Modus/14W im Sleep-Modus
Geräuschentwicklung	53dB im Betrieb/35dB im Stand-by-Modus/0dB im Sleep-Modus
Sicherheit	GS/TUV, CE

## Verbrauchsmaterial

Toner kit LP 4018	Mikrofeiner Toner für 10.000 Seiten A4 mit 5% Seitendeckung (Starter kit für 5.000 Seiten A4 mit 5% Seitendeckung)
-------------------	--

## Optionen/Zubehör

PF-60	500 Blatt Universalkassette, 60–105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, max. 3 Stück PF-60
PF-8E	2.000 Blatt Großraum-Magazin, 60–200 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
HS-8E	2.000 Blatt Ablagefach
PB-60	Druckerkonsole (erforderlich beim Einsatz von PF-8E/HS-8E)
DU-60	Duplex Einheit, 60–105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
EF-60	Kuvertzuführung, max. 70 Normal-/100 Luftpostumschläge A6–C5*
SO-60	Sorter/5-fach Mailbox, max. 1.000 Blatt face-down (5 x 200 Blatt)
PT-4	Papierausgabefach, max. 250 Blatt face-up
PT-60	Papierausgabefach, max. 100 Blatt face-up (bei Einsatz von DU-60)
UT 110	10 Base T/100 Base TX Netzwerkkarte

\* Bitte setzen Sie nur von TA Triumph-Adler empfohlenen Druckmedien ein



Teamwork ist ab sofort  
noch effizienter!