

Истински цветни лазерни А4 многофункционални устройства, предназначени за малки предприятия и мобилни потребители.

Компаниите могат да се възползват от много предимства с тези компактни цветни лазерни А4 многофункционални устройства. Най-доброто въведение в света на истинските компактни многофункционални устройства, тези цветни лазерни устройства А4 заемат малко място и предлагат множество функции за интелигентно сканиране, отпечатване и свързване, за да ви помогнат да работите продуктивно.



- Малки размери, големи възможности: истински лазерни А4 многофункционални устройства
- Скорост от 20 ppm за печат, копиране и работа с факс** ви помага да работите по-бързо и по-продуктивно
- Двустранно подаващо устройство за документи (50 страници) се справя безпроблемно с тежки задачи
- Цветният сензорен екран улеснява достъпа на всеки потребител до пълния набор от функции
- Печат с постоянно високо качество и надеждност благодарение на лесните за смяна касети "Всичко в едно"
- Удобна поддръжка на облачни услуги и мобилни устройства улеснява работата в движение
- NFC* технологията Touch & Print ви позволява да отпечатвате от съвместими таблети и смартфони
- Функция за защитен печат с ПИН код предпазва поверителните ви документи
- Мощни функции за сканиране лесно превръщат обемистите документи в цифрови файлове
- Поддръжка на мрежа и работни процеси, включително PCL5c/6, Adobe® PostScript® и uniFLOW



ПЕЧАТ



КОПИРАНЕ



СКАНИРАНЕ



ФАКС**



Wi-Fi

* Само за MF729Cx

**Само за MF728Cdw и MF729Cx

Тип на машината ПРИНТЕР	Цветно лазерно многофункционално устройство	Резолюция на факс	Стандартно: 200 dpi x 100 dpi Фино: 200 dpi x 200 dpi Снимка: 200 dpi x 200 dpi Суперфино: 200 dpi x 400 dpi Ултрафино: 400 dpi x 400 dpi
Скорост на печат	Едностранно: до 20 ppm цветно и монохромно (A4) Двустранно: до 10 ppm цветно и монохромно (A4)	ФАКС памет	До 512 страници ²
Метод на печат	Цветен лазерен печат	Съкратено набиране	До 281 позиции
Качество на печат	до 1200 dpi x 1200 dpi	Групово набиране/дестинации	Макс. 199 набирания/макс. 199 получатели
Разделителна способност на печат	600 dpi x 600 dpi	Последователно разпращане	Макс. 310 получатели
Време за отпечатване на първа страница	Цветно: прибл. 14,5 s или по-малко Монохромно: прибл. 14,5 s или по-малко	Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен печат	Автоматичен	Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Езици за принтери	UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript	Други характеристики	Препращане на факс, Двоен гостъп, Отгалечено получаване, PC факс (само изпращане), DRPD, ECM, Автоматично повторно набиране, Отчети за факс задачи, Отчети за резултати от факс задачи, Отчети за управление на факс задачи
Шрифтове	93 PCL шрифтове 136 PostScript шрифтове		
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)	РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Режим на пестене на тонер	Да	Тип на скенера	Плосък скенер и автоматично подаващо устройство за документи (DADF)
Усъвършенствани функции за печат	Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) NFC Touch & Print (само за MF729C x) Съвместимост с Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business	Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 50 листа DADF за 50 листа
КОПИРНА МАШИНА		Зареждане на хартия (опция)	Касета за 250 листа
Скорост на копиране	Едностранно: до 20 ppm цветно и монохромно (A4) Двустранно: до 10 ppm цветно и монохромно (A4)	Изход за хартия	125 листа
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Черно приблиз. 15,5 s или по-малко Цветно: приблиз. 16,2 s или по-малко	Типове печатни носители	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Прозрачно фолио, Хартия с покритие, Етикет, Индексна карта, Плик
Разделителна способност на копиране	до 600 dpi x 600 dpi	Формат на печатните носители	Касета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Пощенска картичка, Foolscape, Плик (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Потребителски формати: мин. 100 mm x 148 mm Макс. 215,9 mm x 355,6 mm.
Режими на копиране	Текст/снимка/карта (по подразбиране), текст/снимка/карта (качество), отпечатано изображение, текст		Многофункционална тава: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Пощенска картичка, Foolscape, Плик (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 215,9 mm x 355,6 mm.
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)		Автоматично подаващо устройство: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати (Ш x Д): мин. 128 mm x 139,7 mm Макс. 215,9 mm x 355,6 mm
Брой копия	До 99 копия	Грамажи на хартията	Касета: 60 до 165 g/m ² (опционална и стандартна) Многофункционална тава: 60 до 220 g/m ² Автоматично подаващо устройство: 50 до 105 g/m ²
Намаляване/увеличаване	25–400% през стъпка от 1%		
Други характеристики	Изтриване на рамки, Колиране, 2 в 1, 4 в 1, Копиране на лична карта	ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
СКЕНЕР		Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Безжична 802.11b/g/n, Безжична гиректна комуникация
Тип	Цветно	Съвместимост с операционни системи	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Server® 2012R2/Server® 2012*/Server® 2008R2*/Server® 2008*/Server® 2003*/Vista Mac OS X версия 10.5.8 и по-нова Linux®
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 dpi x 600 dpi Подобрена: до 9600 dpi x 9600 dpi	Мрежов протокол	Печат: LPD, RAW, WSD-Печат (IPv4, IPv6) Сканиране: Имейл, SMB, WSD-Сканиране (IPv4, IPv6) TCP/IP услуги за приложения: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP прегу SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Автоматично IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC LDAP
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 20 ipm (300 dpi x 600 dpi) Едностранно цветно: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi) Двустранно монохромно: 10 ipm (300 dpi x 600 dpi) Двустранно цветно: 10 ipm (300 dpi x 300 dpi)		
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (Вход/изход)		
Ниша на сивото	256 ниша		
Съвместимост	TWAIN, WIA		
Макс. ширина на сканиране	216 mm		
Сканиране към имейл	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/криптиран PDF/PDF (цифров подгус) ¹		
Сканиране към компютър	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/криптиран PDF/PDF (цифров подгус) ¹		
Сканиране към USB памет	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/криптиран PDF/PDF (цифров подгус) ¹		
Сканиране към FTP	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/криптиран PDF/PDF (цифров подгус) ¹		
Сканиране към облак iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ² ITU-T.37		
ФАКС (САМО ЗА MF729Cx, MF728Cdw)			
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ³)		
Режим на получаване	Само факс, автоматично превключване факс/тел., телефонен секретар, ръчно получаване		

**Софтуер и управление
на принтер**

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Потребителски интерфейс от отдалечено
управление (RUI),
SSID инструмент,
KogoBe на отдели,
Toner Status Tool,
iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за
централизирано управление на група от устройства
eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени
eMaintenance услуги, като например отчитане
на броячките, автоматично управление на
консумативите и отдалечена диагностика.
Съвместимост с uniFLOW с вграден uniFLOW Login
Device Client (само за MF729Cx)

**ОБЩИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Препоръчителен месечен
печатен обем**

750 – 2000 страници на месец

**Препоръчително
натоварване**

Макс. 40 000 страници на месец⁶

Време за задряване

Приблиз. 23 секунди след вкљочване

Памет

1 GB

Контролен панел

8,9 cm LCD цвятен сензорен екран

**Размери с тави
(Ш x Д x В)**

430 mm x 484 mm x 479 mm

**Пространство за
инсталиране
(Ш x Д x В)**

674 mm x 1 327 mm x 851 mm

Тегло

Приблиз. 31 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)

Захранване

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1200 W
Готовност: приблиз. 23 W
Режим на покой: приблиз. 1,0 W⁷
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (ТЕС):
0,9 kWh/седмица (230 V)
Необходимо време на престой за влизане в режим
на покой: 10–60 мин. (по подразбиране: 10 мин.)
Необходимо време за престой за автоматично
изкљочване: 4 часа (по подразбиране)

Нива на шума

Звуково налягане⁸:
Активност: 50 dB
Режим на готовност: 25 dB
Звукова мощност⁹:
Активност: 67 dB или по-малко (цветен печат)/
66 dB или по-малко (черно-бял печат)
Готовност: 43 dB или по-малко

КОНСУМАТИВИ

Касети

Касета 718 черно (3400 страници⁹)¹⁰
Касета 718 циан (2900 страници⁹)¹⁰
Касета 718 магента (2900 страници⁹)¹⁰
Касета 718 жълто (2900 страници⁹)¹⁰
Касета 718 черно VP (6800 страници⁹)¹⁰

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ - V1 (касета за 250 листа)
ТЕЛ. 6 КОМПЛЕКТ ДЪЛЪГ КАБЕЛ (Телефонна слушалка)
КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД - E1
(само за MF729Cx)
КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД - E1E
(само за MF729Cx)
ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ - F1 (само за MF729Cx)
ПРИСТАВКА ЗА ЧЕТЕЦ ЗА КАРТИ ЗА КОПИРАНЕ - J1
(само за MF729Cx)
КОМПЛЕКТ ПРИСТАВКА ЗА MICARD - B1 (само за
MF729Cx)
ИНТЕРФЕЙСЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛ НА
КОПИРАНЕТО - C1 (само за MF729Cx)
КОМПЛЕКТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА PDF С ФУНКЦИЯ ЗА
СИГУРНОСТ - E1 (само за MF729Cx)

Бележки под линия

- ^[1] Изисква допълнителна опция, приложима само за MF729Cx; КОМПЛЕКТ ЗА
ИЗПРАЩАНЕ НА PDF С ФУНКЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ - E1
- ^[2] Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- ^[3] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- ^[4] Мрежово сканиране не се поддържа
- ^[5] Само за уеб разпространение. Поддържа само на печат в Linux.
- ^[6] Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани
страници за един месец на пиково заетост. Всяко използване извън
препоръчителното работно натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[7] При връзка с безжична мрежа консумацията е 2 W
- ^[8] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- ^[9] Според ISO/IEC 19798
- ^[10] Принтерът се доставя с касети за 1200 страници черно, 1400 страници С/М/У
(Циан, Магента, Жълто)